

All'attenzione di:

IT - RTG,49.1

Cod. modello : 59TAD6S3C33R

Data di modifica: 04/09/2023

Aggiornamento pratica: 04/09/2023

Griglia n.: 7777055 del 04/09/2023

RENAULT TRUCKS MASTER RED - VAN FWD 3T5 E6 - L3H3 - MTT 3,5 T /

RENAULT TRUCKS



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl




Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com

SCHEDA TECNICA PERSONALIZZATA

Data aggiornamento
lunedì 4 settembre 2023



MASSE

Passo		mm	4.332
Massa autotelaio cab.	totale	kg	2293
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1448
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	844
Portata utile	(C)	kg	1207
Massa max. immatricolazione	gruppo assali anteriore	kg	1850
	gruppo assali posteriore	kg	2100
	Totale (MTT)	kg	3500

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS, del pieno d'urea, di olio, di liquido lavavetri e di raffreddamento al 100%, del livello di riempimento carburante al 90% e dell'autista (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	4.332
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(F/BEP L011)	mm	4332
	(A/BEP L001)	mm	6225
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	869
Sbalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	1024

ALTEZZE

Passo		mm	4.332
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2744
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	179
Altezza dal suolo, a pieno carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	179



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com

LARGHEZZE


Passo		mm	4.332
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1750
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1730
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2070

VARIE

Passo		mm	4.332
Lunghezza di carico (Z1)		mm	3733
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	8100
Volume interno massimo		m ³	14
Altezza porta post.		mm	1820
Alt. interna		mm	2144
Larghezza d'accesso superiore porta posteriore		mm	1577
Larghezza d'accesso inferiore porta posteriore		mm	1580
Altezza porta laterale		mm	1780
Larghezza porte laterali		mm	1270

MOTORE

Senso di rotazione (visto dal lato cambio): orario
 Filtro antiparticolato.
 Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione di AdBlue pilotato elettronicamente
Livello emissioni Euro 6e
 Livello di emissione CO₂ ottimizzato
 Liquido di raffreddamento: antigelo - 25°C.



Massimiliano Baldi
 TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
 Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
 www.renault-trucks.com

EQUIP. MOTORE

Modalità ECO: controllo della coppia, della mappatura motore e ottimizzazione delle funzioni del comfort termico.
Sistema Stop & Start
Senza presa di forza motore.

FRIZIONE

Frizione monodisco a secco, diametro 260 mm.

CAMBIO

Cambio PF6, 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM
Carter in alluminio

PRESA DI FORZA

Senza presa di forza al cambio.

GUIDA

Sterzo a cremagliera retrattile con limitazione di risalita del volante in caso di urto
Assistenza idraulica tramite pompa elettrica

ASSALE ANTERIORE

Ruote indipendenti.
Braccio inferiore triangolare.
Sospensione sistema Mac-Pherson.
Carico massimo su avantreno 1850 kg.
Trasmissione alle ruote anteriori mediante due semiassi con giunti omocinetici

TRENO POSTERIORE

Assale rigido tubolare con lame a molle.
Limite tecnico: 2100 kg

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie
Ruote 16"
Pneumatici 225/65 R16
Cerchi J 6,5
Marca dei pneumatici secondo disponibilità.
Ruote singole.
Copriruota standard
Ruota di scorta
Porta ruota di scorta sotto il veicolo completo di argano

Freno di servizio:

Freni a disco: 302x28 ventilato ant., 305x12 post.
Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)
Dispositivo antibloccaggio delle ruote (generazione ABS) con frenatura assistita (AFU)
Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del rimorchio (ESP) che integra:
antipattinamento integrato (ASR)
assistenza alla partenza in salita (HSA)
assistenza al vento laterale (SWA)
migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com

CABINA

Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.
tinta carrozzeria: Bianco minéral
codice tecnico: 01395
Tetto in tinta carrozzeria (se vernice di serie).
Cofano anteriore apribile, per un accesso al controllo del livello dell'olio, ai serbatoi del liquido lavavetri, del liquido di raffreddamento, del liquido dei freni come pure ai morsetti della batteria.
Sottoparaurti smerigliato color antracite.
2 retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente, con frecce laterali integrate
Braccio retrovisori standard
Accesso anteriore tramite un gradino rivestito e antidrucciolo.
Gradino di accesso al parabrezza integrato al paraurti
Accesso post. tramite doppia porta battente apribile a 180°.
Pareti laterali lamierate.
Pannello laterale sx lamierato.
Accesso tramite porta destra laterale scorrevole non vetrata.
Paraspruzzi anteriori

Interno cabina:

Furgone lamierato
Finitura interna ed esterna cromo
Altezza H3
Grandi vani portaoggetti nel mensola superiore
Senza tachigrafo
Sedile conducente regolabile in lunghezza e altezza con poggiatesta
Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e passeggero
Panca passeggero fissa 2 posti con poggiatesta
Rivestimento sedili KALEIDO (carbone)
Rivestimento dei sedili in tessuto carbone con cuciture bianche
Air bag conducente.
Maniglia di sostegno per i passeggeri anteriori.
Cassetto refrigerato
Vano portaoggetti scorrevole da 10,5 litri
Apertura porte con comando illuminazione interna ed allarme sonoro luci accese.
Alzacristallo lato conducente ad impulsi
Liquido lavavetro zona europea.
Riscaldamento/Ventilazione e sbrinamento regolabile (4 velocità e 6 posizioni) con funzione di riciclo assicuranti il disappannamento del parabrezza e dei vetri laterali anteriori
Climatizzazione manuale abitacolo
Filtro abitacolo, anti-polline
[Manuale in italiano](#)
Manuale di istruzioni in Italiano.
Parete retro cabina in lamiera
Rivestimento isolante paratia
Maniglie di salita posteriori e laterali
Tergi-lavavetri a 3 velocità.
Autoradio DAB (Digital Radio Broadcasting) con connessione Bluetooth e USB



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com

Cruscotto:

Cruscotto completo equipaggiato con:
Ripiano passeggero scorrevole (max 25 kg) con portabicchiere separato

Vano portaoggetti centrale cruscotto aperto
Vano portaoggetti centrale da 0,6 litri con caricabatterie a induzione (15 W) e grande portabicchiere
Computer di bordo che integra:
contachilometri e tachimetro con display monocromatico configurabile da 3,5 pollici per:
livello carburante, consumi, livello AdBlue, totalizzatori, temperature
Telecomando porte
Chiave pieghevole 2 pulsanti
Indicatore cambio velocità
Cruise control e regolatore di velocità regolabili dal volante
Aiuto alla guida razionale

EQUIP. ELETTRONICO

Presenza OBD in cabina per estrazione dei dati e diagnosi del veicolo

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Alternatore
Tergicristalli automatici con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari
Luci anteriori alogene con versione diurna LED
Fendinebbia
2 luci di retromarcia grand'angolo ed una luce retronebbia.

TELAIO

Sbalzo corto.
MTT = 3,5T / MTC = 6T
=>peso massimo del rimorchio: 2500 kg



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com

SOSPENSIONE

Sospensione anteriore

Sospensione a molle elicoidali. Ammortizzatori idraulici e telescopici.

Sospensione posteriore

Sospensione monolama in acciaio
Biscottini diritti
Molla supplementare con fermo in poliuretano

SERBATOIO CARBURANTE

Capacità serbatoio principale: 105 litri
Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue

AdBlue

Serbatoio AdBlue da 28 litri

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura di bordo sotto il sedile conducente.
Occhione di traino
Cric

CARROZZERIA

Punto di aggancio sul pianale
Predisposizione per la connessione di una centralina carrozziere.
Consente di disporre delle seguenti informazioni: Funzionamento clima, Posizione freni, Velocità motore, Posizione frizione, Frece D/S, Luci d'emergenza, Posizione chiave di contatto, Situazione porte, Chiusura centralizzata. La centralina carrozziere Pro disponibile in kit post-vendita (Centralina+cavo (raccordo radio) + istruzioni di montaggio)

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.89	4.18	2.11	1.29	0.89	0.69	0.55

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso. I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore. Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori <<http://bbportal.renault-trucks.com/>>



Massimiliano Baldi
 TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
 Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
 www.renault-trucks.com



Massimiliano Baldi
TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare:
Fax: 0571/993036

massimiliano.baldi@toscanatrucks.com
www.renault-trucks.com