



IT - RTG,49.1

Cod. modello : 59PBD6S3L14R Data di modifica: 25/09/2023 Aggiornamento pratica: 25/09/2023 Griglia n.: 7729086 del 25/09/2023 All'attenzione di:

RENAULT TRUCKS MASTER RED - CCAB RTWD 3T5 - L4 - MTT 3,5 T /


RENAULT TRUCKS





Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036





MASSE

Passo		mm	4,332
Massa autotelaio cab.	totale	kg	2204
	gruppo assali anteriore (assale a terra)	kg	1439
	gruppo assali posteriore (assale a terra)	kg	765
Portata utile	(C)	kg	1296
	gruppo assali anteriore	kg	1850
Massa max. immatricolazione	gruppo assali posteriore	kg	2800
	Totale (MTT)	kg	3500

Questa tabella tiene conto del peso delle opzioni RENAULT TRUCKS, del pieno d'urea, di olio, di liquido lavavetri e di raffreddamento al 100%, del livello di riempimento carburante al 90% e dell'autista (75 kg)

LUNGHEZZE

Passo		mm	4,332
	(F/BEP L011)	mm	4332
Lunghezza carrozzabile	max (Wmax/BEP L105)	mm	5470
Lulighezza carrozzabile	min (Wmin/BEP L105)	mm	4384
Sbalzo posteriore carrozzabile	max (Xmax: BEP L017)	mm	2838
Sbaizo posteriore carrozzabile	min (Xmin/BEP L017)	mm	1669
Lungh. veicolo Max. (Z)	(Zmax/BEP L001)	mm	7955
Lungh. veicolo Min. (Z)	(Zmin/BEP L001)	mm	6869
Lunghezza totale autotelaio cabinato	(A/BEP L001)	mm	6870
Sbalzo anteriore	(H/BEP L016)	mm	869
Ingombro retro cabina	(B/BEP L102)	mm	1616
Shalzo posteriore	Telaio, fuori tutto (BEP L017)	mm	1669



Massimiliano Baldi TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036

ALTEZZE

Passo		mm	4,332
Alt. tetto/terra a vuoto	(O)	mm	2273
Altezza minima dal suolo, a pieno carico	anteriore (U1/BEP H015)	mm	166
Altezza dal suolo, a pieno carico	posteriore (U3/BEP H016)	mm	166

LARGHEZZE

Passo		mm	4,332
Carreggiata	anteriore (V1/BEP W013.1)	mm	1750
	posteriore 1 (V2/BEP W013.2)	mm	1612
Larghezza cabina max	(BEP W002)	mm	2070

VARIE

Passo		mm	4,332
Raggio di volta	fuori tutto (BEP W012)	mm	8100

MOTORE

Diesel 4 cilindri in linea a iniezione diretta Common Rail ad alta pressione (2200 bar)

Alesaggio 85 mm - corsa 101,3 mm - Cilindrata 2,3 l

Aspirazione aria raffreddata

Sovralimentato da doppi turbocompressori raffreddati ad acqua

Sistema EGR raffreddato

Distribuzione a catena

Potenza max: 165 cv/120 kW a 3500 giri/min Coppia max: 380 Nm da 1500 a 2750 giri/min


Senso di rotazione (visto dal lato cambio): orario

Filtro antiparticolato.

Sistema di post trattamento antinquinamento SCR con iniezione

di AdBlue pilotato elettronicamente Livello di emissioni di CO₂ "heavy-duty"

Liquido di raffreddamento: antigelo - 25°C.





Massimiliano Baldi TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036

EQUIP. MOTORE

Modalità ECO: controllo della coppia, della mappatura motore e ottimizzazione delle funzioni del comfort termico.

Sistema Stop & Start

Senza presa di forza motore.

FRIZIONE

Frizione monodisco a secco, diametro 260 mm.

CAMBIO

Cambio ZF4.2 a 6 rapporti AV sincronizzati e 1 rapporto RM Carter in alluminio

PRESA DI FORZA

Senza presa di forza al cambio.

GUIDA

Sterzo a cremagliera retrattile con limitazione di risalita del volante in caso di urto Assistenza idraulica tramite pompa elettrica

ASSALE ANTERIORE

Ruote indipendenti.
Braccio inferiore triangolare.
Sospensione sistema Mac-Pherson.
Barra antirollio da 24 mm.
Carico massimo su avantreno 1850 kg.

PNEUMATICI E CERCHI

Pneumatici di serie
Ruote 16"
Pneumatici 195/75 R16.
Cerchi J 5,5.
Marca dei pneumatici secondo disponibilità.
Ruote gemellate.
Copriruota standard
Ruota di scorta
Porta ruota di scorta sotto il veicolo completo di argano

PONTE POSTERIORE

Senza bloccaggio differenziale Limite tecnico massimo: 2800 kg Coppia 11x46 (rapporto 4,18). Regime motore a 90 km/h: 2305 g/min

Freno di servizio:

Freni a disco: 302x28 ventilato ant., 305x18 post.
Assistenza alla frenata di emergenza (EBA)
Dispositivo antibloccaggio delle ruote (generazione ABS) con
frenatura assistita (AFU)
Controllo della traiettoria in funzione del carico del veicolo e del
rimorchio (ESP) che integra:
antipattinamento integrato (ASR)
assistenza alla partenza in salita (HSA)
migliore aderenza su terreni difficili (Extended Grip).





Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036

CABINA

Esterno cabina:

Lamiera cabina elettro-zincata, trattata per cataforesi.

tinta carrozzeria: Bianco minéral

codice tecnico: 01395

Cofano anteriore apribile, per un accesso al controllo del livello

dell'olio, ai serbatoi del liquido lavavetri, del liquido di

raffredamento, del liquido dei freni come pure ai morsetti della

batteria.

Sottoparaurti smerigliato color antracite.

2 retrovisori riscaldati, regolabili elettricamente, con frecce laterali

integrate

Braccio retrovisori standard

Accesso anteriore tramite un gradino rivestito e antisdrucciolo.

Gradino di accesso al parabrezza integrato al paraurti

Paraspruzzi anteriori

Interno cabina:

Finitura interna ed esterna cromo

Altezza H1

Senza tachigrafo

Sedile conducente regolabile in lunghezza e altezza con

poggiatesta

Avviso cintura di sicurezza non allacciata conducente e

passeggero

Panca passeggero fissa 2 posti con poggiatesta

Rivestimento sedili KALEIDO (carbone)

Rivestimento dei sedili in tessuto carbone con cuciture bianche

Air bag conducente.

Maniglia di sostegno per i passeggeri anteriori.

Cassetto refrigerato

Vano portaoggetti scorrevole da 10,5 litri

Apertura porte con comando illuminazione interna ed allarme sonoro luci accese.

Alzacristallo lato conducente ad impulsi

Liquido lavavetro zona europea.

Riscaldamento/Ventilazione e sbrinamento regolabile (4 velocità

e 6 posizioni) con funzione di riciclo assicuranti il

disappannamento del parabrezza e dei vetri laterali anteriori

Climatizzazione manuale abitacolo

Filtro abitacolo, anti-polline

Manuale in italiano

Manuale di istruzioni in Italiano.

Parete retro cabina in lamiera con vetro

Rivestimento isolante paratia

Tergi-lavavetri a 3 velocità.

Autoradio DAB (Digital Radio Brodcasting) con connessione

Bluetooth e USB



Massimiliano Baldi TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036

Cruscotto:

Cruscotto completo equipaggiato con:

Ripiano passeggero scorrevole (max 25 kg) con portabicchiere separato

Vano portaoggetti centrale cruscotto aperto

Vano portaoggetti centrale da 0,6 litri con caricabatterie a induzione (15 W) e grande portabicchiere

Computer di bordo che integra:

contachilometri e tachimetro con display monocromatico configurabile da 3,5 pollici per:

livello carburante, consumi, livello AdBlue, totalizzatori, temperature

Telecomando porte

Chiave pieghevole 2 pulsanti

Indicatore cambio velocità

Cruise control e regolatore di velocità regolabili dal volante Aiuto alla guida razionale

EQUIP. ELETTRONICO

Presa OBD in cabina per estrazione dei dati e diagnosi del veicolo

EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO

Alternatore

Tergicristalli automatici con sensore di pioggia e accensione automatica dei fari Luci anteriori alogene con versione diurna LED Fendinebbia

2 luci di retromarcia grand'angolo ed una luce retronebbia. Cablaggio per adattamento complementare.

TELAIO

Sbalzo posteriore lungo, predisposto per carrozzieri. MTT = 3,5T / MTC = 7T =>massa massima del rimorchio: 3500 kg Capacità di traino incrementata

SOSPENSIONE

Sospensione anteriore

Sospensione a molle elicoidali. Ammortizzatori idraulici e telescopici.

Sospensione posteriore

Sospensione trilama in acciaio Biscottini rovesciati Molla supplementare con fermo Ammortizzatori idraulici e telescopici

SERBATOIO CARBURANTE

Capacità serbatoio principale: 105 litri

Protezione dei tappi serbatoi carburante e AdBlue

AdBlue

Serbatoio AdBlue da 20 litri

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Attrezzatura di bordo sotto il sedile conducente. Occhione di traino Cric

CARROZZERIA

Predisposizione per la connessione di una centralina carrozziere. Consente di disporre delle seguenti informazioni: Funzionamento clima, Posizione freni, Velocità motore, Posizione frizione, Frecce D/S, Luci d'emergenza, Posizione chiave di contatto, Situazione porte, Chiusura centralizzata. La centralina carrozzieri Pro disponibile in kit post-vendita (Centralina+cavo (raccordo radio) + istruzioni di montaggio)



Massimiliano Baldi TOSCANA TRUCKS Srl



Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036

RAPPORTI DEI CAMBI

R1	1	2	3	4	5	6
3.55	5.78	3.23	1.86	1.36	1.00	0.79

Documento di natura non contrattuale. Il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche sopraindicate in qualsiasi momento e senza preavviso. I dati riferiti alla carrozzabilità devono essere sempre verificati con l'allestitore.

Gli adattamenti devono essere effettuati in conformità a quanto indicato nelle prescrizioni relative al montaggio di carrozzerie edite da RENAULT TRUCKS reperibili sul portale allestitori http://bbportal.renault-trucks.com/





Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036





Telefono: 0571/591361

Telefono cellulare: Fax: 0571/993036